



NETWORK SOLUTIONS CONTROL

n s c m o n i t o r e s



TFT AOC 177_{VK}

CALIDAD DE IMÁGEN

El AOC 177Vk ofrece una calidad de imagen superior para un uso de gráfico-intensivo. Incluye un ratio de contraste de 700:1, que ofrece una claridad excepcional de imagen, y un ángulo de visión de 150° que proporciona un aumento de visibilidad desde puntos de vista laterales. El tiempo de respuesta es de 5ms, una característica clave para evitar que los objetos en movimiento puedan verse borrosos. El monitor TFT AOC 177Vk ofrece un rendimiento de gran pantalla a un precio altamente competitivo.





TFT AOC 177_{VR}

MONITOR PANORÁMICO DE ALTA GAMA

ESPECIFICACIONES

Características del Panel

Tecnología del panel	TFT Active Matrix LCD, Slim Cabinet
Diagonal de pantalla (visible) en cm	43.0 cm (17")
Pixel pitch	0.264x0.264 mm
Exposición máx.colores en pantalla	16,2 Mill.
Brillo en CD/m2 (try.)	300
Contraste (try.)	700 : 1
Tiempo de respuesta en ms	5
Revestimiento	Anti Glare
Ángulo de Visión	150 ° : 135 °



Datos Eléctricos

Frec. refresco horizontal en KHz	29 - 83
Frec. refresco vertical en KHz	55 - 75
Frecuencia del píxel	135 MHz
Resolución máxima analógica	1280x1024@75Hz
Resolución máxima DVI-D	1280x1024@75Hz
Resolución soportada	640x768@70Hz 740x400@70Hz 640x480@60/70Hz 800x600@60/75Hz 1024x768@60/70/75Hz 1280x1024@60/75Hz

Altavoces integrados	*
Lift en mm	--
Pivot 90°	--
Fuente de alimentación Interna	*
Inclinación hacia delante	22 ° / 5 °
Giro Izq./ Dcha.	-- / --
Color	Plata / Negro

OSD / Opciones de Instalación

Brillo / Contraste	* / *
Clock /Phase	* / *
Posición de Imagen (horizontal / vertical)	* / *
Auto - Setup / Reset	* / *
Temperatura de color	*
Pantalla completa / inferior 1 : 1	* / --
Frecuencia / Selección señal de vídeo	* / *
Volumen	*
Monitor de los elementos de control	
Ajuste de pantalla automático externo	*

Velocidades de actualización máximas en Hz con resolución analógica / digital

640 x 480	75 / 75
800 x 600	75 / 75
1024 x 768	75 / 75
1152 x 864	75 / 75
1280 x 1024	75 / 75
1680 x 1050	60 / 60

Especificaciones y Standards

Plug & Play :	
DDC 2B / DDC - CI / DDC 1	* / * / *
Energy Star / Label	* / *
Ergonómico:	
TÜV Ergo (ISO 13406-II)TCO99/TCO03	* / * / *
Seguridad :	
TÜV GS / CE	* / *
Power Magement :	
Energy Star / Energy Label / TCO99 / TCO03	* / -- / * --
Compatible con MAC	*
Dispositivo de seguridad del hurto:	
Compatible con Kensington Lock	*
Compatible con VESA Mounting (espac. del aguj. en m.m)	
100 x 100	

Conexiones

Conexión Mini -D Sub 15 espigas	*
Conexión DVI -D 24 - espigas	*
Entrada de sonido	*

Accesorios

Cable de vídeo D - Sub 15 pin mini(1,8 m)op.	*
Cable de audio	*
Cable de alimentación	*

Medidas y pesos

Medidas (anchoxaltoxprofundo)mm	517 x 444 x 173
Medidas (anchoxaltoxprofundo)mm sin pie	517 x 362 x 68
Peso Neto / Bruto en Kg	5,8

Manual

Idiomas del manual	14
--------------------	----

Las imágenes no son contractuales. Las características técnicas mencionadas son válidas S.E.u.O. Todas las marcas mencionadas están registradas por sus respectivos propietarios.



NSC NETWORK SOLUTIONS CONTROL S.L.
 Edif. Europa III C/San Rafael nº1 Portal 2 - 3º D - Alcobendas - 28108 Madrid
 Tel.: 91 490 59 95 Fax: 916 610 552
 nscontrol@nscontrol.es www.nscontrol.es