



network solutions control



n s c m o v i l i d a d



naos c200

MOVILIDAD CON ALTAS PRESTACIONES

Los microprocesadores Intel Centrino Core 2 Duo, ofrecen un mayor rendimiento y un menor consumo.

Su pantalla TFT de 12,1" panorámica de alto contraste permite un perfecto visionado tanto en aplicativos de oficina como multimedia.

Sus posibilidades permiten conectarlo a través de cualquier formato: Lan 10/100/1000, Modem 56K, USB. Todas ellas lo convierten en una de las mejores herramientas móviles del mercado.

Los portátiles **naos c200** incorpora **Tecnología Santa Rosa**, además disponen de toda una gama de servicios adicionales como **Sensor Biométrico de Huellas Digitales**, recuperación de datos, seguro de daños, garantía personalizada a cada cliente, convirtiéndolos en la opción más completa en su segmento.





naos C200

MOVILIDAD CON ALTAS PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamaño y tipo de pantalla

WXGA 12.1" TFT. Res máx: 1280 x 800 x 16.7 millones de colores.

Procesador

Intel® Centrino® Duo Mobile
Intel® Core 2 DUO Procesador Merom T7100 - T7700
(1.8GHz - 2.4GHz, 800MHz, 2M/4M L2)

Chipset

Intel® 965 GM + ICH8M

Memoria

DDR II SDRAM.
Hasta 2 GB (máximo) 2 slot DDR II 667 Pc
hasta 5300

Almacenamiento

1 HD de 2.5" 9.5mm SATA HDD 5400 rpm.
Hasta 160 GB

Controlador Gráfico

Intel® Graphics Media Accelerator (GMA)
X3100 hasta 384 MB.

Conectividad Externa

- 1 conector RJ11. Modem 56KB interno V.90
- 1 conector RJ45. Integrado Fast Ethernet 10/100/1000
- 1 conector Svideo TV-Out (NTCS/PAL)
- 1 conector VGA de 15 pines
- 1 conector DC-in.
- 1 red inalámbrica Intel® PRO/Wireless. 3945 b/a/g - 4965 a/g/n
- 3 mini jack de audio (salida, micrófono y línea)
- 1 conector Card reader 4 in 1. SD/MMC/MS/MSPro.
- 3 conectores USB 2.0.
- 1 conector Fingerprint.
- 1 conector PC Card Express (26 pines).
- 1 conector Kensington lock.
- 1 conector HDMI.
- 1 webcam integrada 1.3M.

Power Management

Stand-by, suspender disco, suspender RAM
Intel Speed Step soportado ACPI 2.0
Sensor de luz



Dispositivo Óptico

DVD +/- RW (Doble capa)

Entrada

Touchpad con 2 botones y scroll. Teclado 87/88 teclas.

Audio

Intel® High Definition. 2 Altavoces. 2W + micrófono.

Batería

Batería de Ion-Litio de 8 celdas. Hasta 3 h de autonomía (estimada).

AC adapter

Input: 100-240V AC, 50/60Hz Universal.

Dimensiones

303 mm (ancho) x 231.5 mm (fondo) x 16 mm (alto)

Peso

1.8 Kilogramos.

Sistema Operativo

NSC recomienda Windows® XP Profesional

Garantía

2 años recogida y entrega.

Las imágenes no son contractuales. Las características técnicas mencionadas son válidas S.E.u.O. Todas las marcas mencionadas están registradas por sus respectivos propietarios.



NSC NETWORK SOLUTIONS CONTROL S.L.
Edif. Europa III C/San Rafael nº1 Portal 2 - 3º D - Alcobendas - 28108 Madrid
Tel.: 91 490 59 95 Fax: 916 610 552
nscontrol@nscontrol.es www.nscontrol.es